

Zadávací podmínky pro nabídky na akci

„Výměna střešních oken v objektech 2, 3, 12, 13 – CSS Tloskov, Neveklov“

1. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby : Výměna střešních oken v objektech 2,3,12,13, CSS Tloskov 1, Neveklov

Místo stavby : areál CSS Tloskov, Neveklov

2. Návrh řešení

Původní dřevěná střešní okna, která jsou ve špatném technickém stavu (zatéká, fouká, nejdou otevírat) budou demontována a do stávajících otvorů budou osazena střešní okna nová kyvná se speciální ventilační klapkou, která umožňuje větrání i při „zavřeném okně“. Ventilační klapka obsahuje vestavěný vzduchový filtr, zachycující prach a hmyz.

3. Provedení opravy :

Výměna střešních oken bude prováděna z vnitřní strany objektu - z podkrovních pokojů klientů. Před zahájením prací je nutné provést zakrytí podlahy pokojů od vchodových dveří místu výměny střešního okna a pod střešním oknem (fólií a nebo textilií – přilepení páskou) vč. zakrytí nábytku PE fólií v místnosti s výměnou střešního okna.

Předpokládaný rozsah prací: demontáž stávajících dřevěných střešních oken vč. oplechování, demontáž SDK desek výřezem, demontáž špalet okna, přilehlé části podhledu SDK podhledu a části tepelné izolace, demontáž související části pálené krytiny a oplechování, počet demontovaných střešních oken 58 ks. Montáž nového střešního okna podle systémového řešení Velux včetně systémového oplechování a úpravy střešního pláště z pálené krytiny, přiléhajícího ke střešnímu oknu. Montáž střešních oken bude prováděna podle systémového řešení výrobce oken. Doplnění tepelné izolace z minerální vlny po obvodu střešního okna, doplnění a navázání parotěsné zábrany po obvodu střešního okna. SDK opláštění obvodu střešního okna z desek včetně základního penetračního nátěru, oprava maleb, kolem vyměňovaného okna. Montáž a případné doplnění pálené krytiny.

4. Požadavky na provádění stavby :

Výměna střešních oken bude prováděna za provozu objektů (zabydleno klienty), provoz domu nesmí být přerušeno. Zhotovitel musí učinit taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů objektu a aby při provádění opravy nedošlo k ohrožení zdraví a poškození majetku uživatelů objektů.

Nakládání s odpady : Stavební suť bude uložena na řízenou skládku . - S ostatními odpady bude naloženo podle § 16 odst. 1 písmeno c),e),f) zák.č. 185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona (§12 odst.3).

Počet a typ oken :

(měřena vnější velikost výklopného rámu)

Objekt 3	13 ks	800x1000 mm – odpovídá Velux PK06 (94x118 cm)
Objekt 12	30 ks	700x1000 mm – odpovídá Velux MK06 (78x118 cm)
Objekt 13a	8 ks	700x1000 mm – odpovídá Velux MK06 (78x118 cm)
	7 ks	600x800 mm – odpovídá Velux FK04 (66x98 cm)

Pro zjištění finanční náročnosti akce nabídky zpracujte na typy oken:

1. Velux GZL 1050
2. Velux GLU 0055
3. Velux GGL 3066

Nabídky zasílejte p. Ing. Šiškové na adresu siskova.martina@tloskov.cz

Prohlídka místa plnění zakázky je možná po telefonické domluvě s p. Ing. Šiškovou, tel.. 777651232.

V Tloskově dne 12.8.2015